

Produkto informacija



# CircoTop SFM

Rūgštinė, skysta melžimo įrangos plovimo medžiaga



Profesionaliai pašalina pieno baltymus ir kalkines apnašas. Veiksminga prieš įsisenėjusius nešvarumus. Neputojanti, neagresyvi įrangai. CircoTop SFM pateisins aukščiausius lūkesčius ir pašalins net atspariausias mineralines apnašas. Sukurta efektyviam plovimui bet kokio tipo vandeniui.

## 1. Produkto charakteristikos ir privalumai

### Puikios plovimo savybės

Optimalus visų standartinių melžimo ir pieno šaldymo įrengimų plovimas

### Stipri rūgštinė formulė

Profesionaliai pašalina pieno baltymus ir kalkių nuosėdas, apsaugo nuo pakartotinio šių medžiagų atsidėjimo sistemoje. Toks plovimas užtikrina tinkamą pieno matavimo įrangos veikimą.

### Efektyvus

CircoTop SFM ištirpdo mineralines apnašas ir apsaugo nuo naujų apnašų. Organinės medžiagos patikimai pašalinamos.

### Optimalus silikonui.

Dėl efektyvaus ir patikimo pieno riebalų pašalinimo CircoTop SFM yra geriausias pasirinkimas silikoninių pieno transportavimo paviršių plovimui. Palaiko ilgą silikoninių melžimo įrangos dalių tarnavimo laiką.

### Putojimo mažinimas ir švelnus veikimas.

Teisingai naudojant, pieno transportavimo paviršiai, pagaminti iš nerūdijančio plieno, stiklo, gumos ir silikono, nuplaunami be ardančio poveikio jiems.

## 2. Naudojimas



0.4% Vol. (40ml / 10l)



40-60°C



10-20 min.



Po pirminio plovimo drungnu vandeniu, plaukite su CircoTop SFM. Skalavimui naudokite geriamą vandenį.

Kasdieniniam plovimui naudokite pakaitomis su šarminiu plovikliu:



Šarminis plovimas CircoTop AFM



Rūgštinis plovimas CircoTop SFM



GEA Farm Services

### 3. Produkto informacija

Sudėtis: Fosforo rūgštis, Azoto rūgštis.  
Tankis: 1.22 – 1.28 g/cm<sup>3</sup> prie 20°C  
pH: <1 prie 20°C

### 4. Specialieji nurodymai

Vadovaukitės rizikos ir saugos informacija, pateikiama atskirame saugos duomenų lape.

### 5. Dozavimo rekomendacija

Dozavimas nuo vandens kiekio	Vandens kietumas, dH					Maksimalus buferingumas
	10°	15°	20°	25°	30°	
%						ppm
0,40					0,50%	500



Produktas rekomenduojamas



Produkto naudojimas galimas, dozavimas turi būti padidintas iki parodyto skaičiaus. Būtina žinoti bakterijų skaičių!



Produkto naudojimas nerekomenduojamas! Produktą būtina pakeisti efektyvesniu

### 6. Laikymas

Laikykite vėsioje, bet teigiamos temperatūros aplinkoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių patekimo. Nemaišykite su šarminėmis chloro turinčiomis valymo priemonėmis (išsiskirs toksiškos chloro dujos)!

Galiojimo laikas: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

### Užsakymo informacija

Katalogo numeris	Produktas	Kiekis
7724-3031-200	CircoTop SFM	12kg
7724-3032-500	CircoTop SFM	24kg
7724-3033-500	CircoTop SFM	35kg
7724-3035-400	CircoTop SFM	240kg
7724-3036-200	CircoTop SFM	1200kg

Oficialus atstovas Lietuvoje:



[mante.janoniene@svtechnika.lt](mailto:mante.janoniene@svtechnika.lt)

<https://www.svtechnika.lt/gyvulininkystes-iranga>

Tel. +370 612 25 733



[tadas.jaramicius@gea.com](mailto:tadas.jaramicius@gea.com)

<https://www.gea.com/en/dairy-farming/>

Tel. +370 656 77 367

